Halogenlampen
- Hochvolt Halogen -

Sylvania ***Hi-Spot* - E14 - 230V - UV-Stop**
Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar

Hi-SPOT 50 / QPAR16



Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
40W	25°	40	D	265	10	15213

Lichtfarbe: 2700K

Maße:	Ø/mm	Länge
	50	79

Sylvania ***Hi-Spot* - E27 - 230V - UV-Stop**
Øt / h = 3.000 Std. - dimmbar

Hi-SPOT 63 / QPAR20



Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
50W	10°	50	D	360	10	40165
50W	25°	50	D	360	10	40166

Lichtfarbe: 2900K

Maße:	Ø/mm	Länge
	65	88

Hi-SPOT 80 / QPAR25



Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
50W	10°	50	D	400	10	40310
50W	25°	50	D	400	10	40313
75W	10°	75	D	670	10	40314
75W	25°	75	D	670	10	40316

Lichtfarbe: 2900K

Maße:	Ø/mm	Länge
	81	108

Hi-SPOT 95 / QPAR30



Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
75W	10°	75	D	640	10	4166
75W	30°	75	D	640	10	4167
100W	10°	100	D	980	10	4168
100W	30°	100	D	680	10	4169

Lichtfarbe: 2900K

Maße:	Ø/mm	Länge
	97	91

Hi-SPOT 120 / QPAR38



Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
75W	10°	75	D	700	10	4170
75W	30°	75	D	700	10	4171
100W	10°	100	D	1110	10	4172
100W	30°	100	D	1110	10	4173

Lichtfarbe: 2900K

Maße:	Ø/mm	Länge
	124	136

Halogenlampen
- Hochvolt Halogen ECO -

OSRAM

Halogen AGL Classic A / KLAR / E27

230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
20W	25W	20	D	235	20	64541A ES
30W	40W	30	D	405	20	64542A ES
46W	60W	46	D	700	20	64543A ES
57W	75W	57	D	915	20	64544A ES
77W	100W	77	D	1320	20	64547A ES
116W	150W	116	D	2135	20	64548A ES

Lichtfarbe: 2900K

Maße:	Ø/mm	Länge
	55	96

OSRAM

Halogen Kerze Classic B / KLAR / E14

230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
20W	25W	20	D	235	20	64541B ES
30W	40W	30	D	405	20	64542B ES
46W	60W	46	D	700	20	64543B ES

Lichtfarbe: 2900K

Maße:	Ø/mm	Länge
	35	104

OSRAM

Halogen Halolux Ceram / KLAR / B15d

230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control

kurze Ausführung

Leistung	Kelvin	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
40W	2700	40	D	590	12	64491ECO
60W	2800	60	D	980	12	64492ECO

Maße:	Ø/mm	Länge
	13	67



Leistung	Kelvin	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
60W	2800	60	D	980	12	64406ECO
70W	2800	70	D	1180	12	64494ECO
100W	2900	100	D	1800	12	64496ECO
150W	2900	150	D	2870	12	64498ECO
205W	3000	205	D	4200	12	64499ECO

Maße:	Ø/mm	Länge
60W- 150W	13	86
205W	15	98

OSRAM

Halogen Halolux Ceram / KLAR / E27

230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	Kelvin	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
70W	2800	70	D	1180	12	64400ECO
100W	2900	100	D	1800	12	64401ECO
150W	2900	150	D	2870	12	64402ECO
205W	3000	205	D	4200	12	64404ECO

Maße:	Ø/mm	Länge
	32	105

Halogenlampen
- Hochvolt Halogen -

OSRAM

Halolux T ECO - Sockel E14 / QT26 E14 / klar
230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	Kelvin	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
25W	2700	25	D	260	15	40099
40W	2700	40	D	490	15	40100
60W	2800	60	D	820	15	40101

Maße:	Ø/mm	Länge
	26	80

OSRAM

Halogen Kerze Classic BW / KLAR gedreht / E14
230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
30W	40W	30	D	405	20	64542BW
46W	60W	46	D	700	20	64543BW

Lichtfarbe: 2700K

Maße:	Ø/mm	Länge
	35	104

OSRAM

Halogenreflektor R50 ECO / E14
230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
20W	25W	20	D	90	20	64541R50
30W	40W	30	D	170	20	64545R50
46W	60W	46	D	290	20	64543R50

Lichtfarbe: 2700K

Maße:	Ø/mm	Länge
	50	85

OSRAM

Halogenreflektor R63 ECO / E27
230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
30W	40W	30	D	180	20	64542R63
46W	60W	46	D	300	20	64546R63

Lichtfarbe: 2700K

Maße:	Ø/mm	Länge
	63	105

OSRAM

Halogentropfen Classic P / E14
230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
20W	25W	20	D	235	20	64541 ES P14
30W	40W	30	D	405	20	64542 ES P14
46W	60W	46	D	700	20	64543 ES P14

Lichtfarbe: 2700K

Maße:	Ø/mm	Länge
	45	80

Halogenlampen
- Hochvolt Halogen -

OSRAM

Halogentropfen Classic P / E27
230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
20W	25W	20	D	235	20	64541 ES P27
30W	40W	30	D	405	20	64542 ES P27
46W	60W	46	D	700	20	64543 ES P27

Lichtfarbe: 2700K

Maße:	Ø/mm	Länge
	45	74

OSRAM

R7s Haloline ECO / 117mm (114,2)
230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
120W	150W	120	D	2250	20	64696 ECO
160W	200W	160	C	3100	20	64698 ECO
230W	300W	230	C	5000	20	64701 ECO
400W	500W	400	C	9000	20	64702 ECO

Lichtfarbe: 2950K

Maße:	Ø/mm	Länge
	12	114,2

OSRAM

R7s Haloline ECO / 78mm (74,9)
230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
48W	60W	48	C	750	20	64684 ECO
80W	100W	80	D	1400	20	64690 ECO
120W	150W	120	C	2250	20	64695 ECO

Lichtfarbe: 2950K

Maße:	Ø/mm	Länge
	12	74,9

Import

Halogenstab 117mm / QT-DE R7s 117mm
230V - Øt / h = 1.000 Std. - dimmbar - UV-Control / stoßfest



Leistung	Kelvin	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
100W	2900	100	D	1800	10	4208

Maße:	Ø/mm	Länge
	10	118

Halogen-Showbizlampen
Øt / h = 2.000 Std. - Quarzglas
230V - einseitig gesockelt GY9,5 - mit UV-Control

M38
M40



Leistung	Kelvin	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
300W	2900	298	E	5500	5	4265
500W	2900	495	E	8500	5	4266


Maße:	Ø/mm	Länge
	30	84

Halogenlampen
- Hochvolt Halogen -

OSRAM



HALOPAR 20 / E27 / QPAR20



230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control

Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
50W	10°	50	D	350	15	406800
50W	30°	50	D	350	15	406824


Lichtfarbe: 2800K

Maße:	Ø/mm	Länge
	64,5	91

OSRAM



HALOPAR 30 / E27 / QPAR30



230V - Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar - UV-Control

Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
75W	10°	75	D	650	15	4174
75W	30°	75	D	650	15	4175

Lichtfarbe: 2900K

Maße:	Ø/mm	Länge
	97	90

Import

JD E14 Halogen "Minicane" - Sockel E14 / klar / QT14 E14

230V - Øt / h ca. 1.000/2.000 Std. - CE
dimmbar



klar



Leistung	Kelvin	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
48W	3000	48	C	740	10	4230
75W	2900	75	D	750	10	4262
100W	2900	100	D	1200	10	4231
150W	2900	150	D	1800	10	4232
200W	2900	200	D	2600	10	4234
250W	2900	250	D	3500	10	4233

Maße:	Ø/mm	Länge
48W	19	66
75W	13	64
75W-250W	20	75

matt



Leistung	Kelvin	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
60W	2900	60	D	540	10	15230M
75W	2900	75	D	675	10	4262M
100W	2900	100	D	1000	10	4231M
150W	2900	150	D	1650	10	4232M
250W	2900	250	D	3250	10	4233M

Matt = EuP Auslauf / solange der Vorrat reicht

Maße:	Ø/mm	Länge
60W	13	60
75W	14,5	64
100W	20	74
150W	14	68
250W	14	74

Minicane ohne Hüll-Kolben - Sockel E11 / QT14 E11 **Auf Anfrage**

Halogenlampen
- Halogenreflektorlampen für Netzspannung - 50mm -
- Glas-Aluminiumreflektoren - Sockel GU10 -

Sylvania

***Hi-Spot* - *Superia* ES50 - GU10 / QPAR 51 GU10**
230V - Øt / h = **3.000 Std.** - **Xenongasfüllung** - mit UV-Stop - 2700K
geringe rückwärtige Wärmeentwicklung ca. 10%
dimmbar - Niederdruck




Superia ES50

Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
35W	25°	35	D	180	10	40222
50W	25°	50	D	300	10	40223
50W	50°	50	D	300	10	40224

Lichtfarbe: 2600K

Maße:	Ø/mm	Länge
	51	57

Sylvania

***Hi-Spot* - *Home* ES50 - GU10 / QPAR 51 GU10**
230V - Øt / h = **2.500 Std.** - mit UV-Stop - 2700K
geringe rückwärtige Wärmeentwicklung ca. 10%
dimmbar - Niederdruck




Home ES50

Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
35W	25°	35	D	180	10	15246
50W	25°	50	D	300	10	40303
50W	50°	50	D	300	10	15245

Lichtfarbe: 2700K

Maße:	Ø/mm	Länge
	51	57

OSRAM

***Halopar 16* - GU10 / QPAR 51 GU10**
230V - Øt / h = 2.000 Std. - mit UV-Control
geringe rückwärtige Wärmeentwicklung ca. 10%
dimmbar - Niederdruck





Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
35W	35°	35	D	230	10	40221
50W	35°	50	D	350	10	15247

Lichtfarbe:		Maße:	Ø/mm	Länge
35W	2700K			
50W	2800K		51	55

OSRAM

***Halopar 16 ECO* - GU10 / QPAR 51 GU10**
230V - 20% Energieeinsparung - Øt / h = 2.000 Std. - mit UV-Control
geringe rückwärtige Wärmeentwicklung ca. 10%
dimmbar - Niederdruck





Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
30W	35°	28	D	200	10	64819ECOFL
42W	35°	40	D	300	10	64823ECOFL


Lichtfarbe:		Maße:	Ø/mm	Länge
30W	2700K			
42W	2800K		51	55

Halogenlampen
- Halogenreflektorlampen für Netzspannung -
- Glas-Aluminiumreflektoren - Sockel GU10 -

Sylvania

***Hi-Spot ES63* - GU10 / QPAR 64 GU10**

230V - Øt / h = 2.500 Std. - mit UV-Stop - dimmbar - Niederdruck
geringe rückwärtige Wärmeentwicklung ca. 10%
Durchmesser 63mm





Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
50W	25°	50	**D**	380	10	40225
75W	25°	75	**D**	700	10	15252
75W	50°	75	**D**	700	10	15253


Lichtfarbe: 2800K

Maße:	Ø/mm	Länge
	64	62

Sylvania

***HI-Spot ES111* - GU10 / QPAR 111 GU10**

230V - Øt / h = 2.500 Std. - mit UV-Stop - dimmbar - Niederdruck
Hochvolt-Alternative zu z.B. Osram QR111
Durchmesser 111mm





Alu-Glas-Reflektor

Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
75W	24°	75	**D**	520	10	15254

Lichtfarbe: 2800K


Maße:	Ø/mm	Länge
	111	70

Preisgünstige PAR16 Lampen mit GU10 Sockel

Import

PAR 16 - GU10 / QPAR 51 GU10

230V - Øt / h = 2.000 Std. - mit UV-Control - dimmbar
geringe rückwärtige Wärmeentwicklung ca. 10%





Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
20W	38°	20	**D**	k.A.	10	15248
35W	38°	35	**D**	k.A.	10	15249
50W	38°	50	**D**	k.A.	10	15250
75W	40°	75	**k.A.**	k.A.	10	15251

Lichtfarbe: 2700K

Maße:	Ø/mm	Länge
	51	55

k.A.: keine Angabe. Artikel wurde vor dem 01.09.2013 vom Hersteller produziert und in Verkehr gebracht und fällt nicht unter EU-Verordnung 874/2012

Halogenlampen
- Halogenreflektorlampen für Netzspannung -
- Kaltlichtspiegellampen - Sockel GZ10 -

Sylvania

***Hi-Spot* - *Superia* ESD 50 - *GZ10* - Kaltlichtspiegellampe / QPAR-CB 51 GZ10**

230V - Øt / h = 4.000 Std.
Xenongasfüllung - mit UV-Stop



Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
50W	25°	50	D	300	10	15258

Lichtfarbe: 2650K

Maße: Ø/mm 51 Länge 57

OSRAM

***Halopar 16* - *GZ10* - Kaltlichtspiegellampe / QPAR-CB 51 GZ10**

230V - Øt / h = 2.500 Std.
mit UV-Control



Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
50W	35°	50	D	300	10	15259

Lichtfarbe: 2800K

Maße: Ø/mm 51 Länge 55

KANDOlite®

***PAR 16* - *GZ10* - Kaltlichtspiegellampe / QPAR-CB 51 GZ10**

230V - Øt / h = 2.000 Std.
mit UV-Control



Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
35W	40°	35	k.A.	k.A.	10	40226

Lichtfarbe: 2800K

Maße: Ø/mm 51 Länge 55

Sylvania

***HI-Spot* - ESD 111 - Sockel GZ10 - Kaltlichtspiegellampe / QPAR-CB 111 GZ10**

Øt / h = 2.500 Std. - mit UV-Stop - dimmbar - Niederdruck
230V - Hochvolt-Alternative zu z.B. Osram QR111



Kaltlichtspiegel

Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
100W	24°	100	D	855	10	15256

Lichtfarbe: 2900K

Maße: Ø/mm 111 Länge 70

k.A.: keine Angabe. Artikel wurde vor dem 01.09.2013 vom Hersteller produziert und in Verkehr gebracht und fällt nicht unter EU-Verordnung 874/2012