Halogenlampen
- Stecksockellampen 6V / 12V -

Arens
Licht - Leuchten - Design

Import

Halogenstifte **- klar - 6V / QT9 / QT12**

Øt / h = 2.000 Std. - mit UV-Control - dimmbar

UV FILTER

6V



Leistung	Sockel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
10W	G4	11	C	110	10	4010
20W	G4	22	C	350	10	4012
35W	GY6,35	37	C	650	10	4013

Maße:	Ø/mm	Länge
10W/20W	9	31
35W	12	44

OSRAM

Halostar Starlite **- klar - 12V / QT9 / QT12**

Niedervolt Stiftsockellampen in Niederdrucktechnik
für dekoratives u. brilliantes Punktlicht
Øt / h = 4.000 Std. - mit UV-Control - dimmbar

Axial UV FILTER

12V



Leistung	Sockel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
5W	G4	6	C	55	10	4020
10W	G4	11	C	130	10	04021
20W	G4	22	C	300	10	04022
20W	GY6,35	22	C	290	10	04023
35W	GY6,35	38	C	580	10	04024
50W	GY6,35	53	C	900	10	04025

	Maße:	Ø/mm	Länge
G4	5W-20W	10	33
Gy6,35	20W-50W	12	44

PHILIPS

Capsuleline **- klar - 12V / QT12**

Øt / h = 4.000 Std. - mit UV-Control - dimmbar

Axial UV FILTER

12V



Leistung	Sockel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
75W	GY6,35	80	C	1400	10	04026
100W	GY6,35	106	D	1850	10	04027

Maße:	Ø/mm	Länge
75W	12	44
100W	12	44

Radium

Skylight **- klar - 12V / QT12**

Øt / h = 4.000 Std. - mit UV-Control - dimmbar

Axial UV FILTER

12V



Leistung	Sockel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
90W	GY6,35	96	C	1800	10	04060

Maße:	Ø/mm	Länge
90W	12	44


Halogenlampen
- Stecksockellampen 12V -

Arens
Licht - Leuchten - Design

OSRAM

***Halostar ECO* - (IRC Technologie) / QT12**

Niedervolt Stiftsockellampen in Niederdrucktechnik 12V
bis zu 60 % Kosteneinsparung
bis zu 35% mehr Lichtausbeute bei gleicher Leistung
Øt / h = 4.000 Std. - dimmbar



12V



Leistung	Sockel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
7W	G4	8	**B**	105	10	64417ECO
14W	G4	15	**B**	240	10	64423ECO
25W	GY6,35	27	**B**	500	10	05023
35W	GY6,35	38	**B**	860	10	05024
50W	GY6,35	53	**B**	1180	10	05025
60W	GY6,35	64	**B**	1650	10	05026

Vergleichswerte:			Maße:	Ø/mm	Länge
(ECO - Standard)	7W=> 10W	35W=> 50W	7W - 14W	10	33
	14W=> 20W	50W=> 75W	25W - 60W	12	44
	25W=> 35W	60W=> 90W			

OSRAM

***H1 (Tizio) & H3* - 12V** (KFZ-Lampen. Keine Kennzeichnungspflicht)



H1 H3

12V

	Leistung	Sockel	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
H1	55W	P14,5S	9	67,5	10	04125
H3	55W	PK22S	11,5	42	10	04126

Import

***Halogenstifte* - satiniert - 12V (CE Euronorm) / QT9 / QT12**

Niederdruck UV-Control
Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar



12V



(EuP Auslauf)

Leistung	Sockel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
5W	G4	6	**k.A.**	k.A.	10	04036
10W	G4	11	**C**	130	10	04037
20W	G4	22	**C**	350	10	04028
20W	GY6,35	22	**C**	300	10	060971
35W	G4	38	**C**	650	10	060981
35W	GY6,35	38	**C**	650	10	04038
50W	GY6,35	53	**C**	900	10	04029
75W	GY6,35	80	**C**	1325	10	04061
100W	GY6,35	106	**C**	2000	10	04062

Maße:	Ø/mm	Länge
5W - 20W	9	31
35W - 100W	12	40

k.A.: keine Angabe. Artikel wurde vor dem 01.09.2013 vom Hersteller produziert und in Verkehr gebracht und fällt nicht unter EU-Verordnung 874/2012

Halogenlampen
- Stecksockellampen 12V / 24V / 230V -

Import ***Halogenstift*** **t - klar - 12V (CE Euronorm) / QT9**

12V



Leistung	Sockel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
35W	G4	38	C	650	10	15200

Maße:	Ø/mm	Länge
35W	9	31

Import ***Halogenstifte*** **- 24V / QT9 / QT12**

Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar

24V



Leistung	Sockel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
10W	G4	11	C	130	10	04039
20W	G4	22	C	350	10	04030
35W	GY6,35	38	C	420	10	40259
50W	GY6,35	53	C	800	10	04031
75W	GY6,35	80	C	1325	10	04032
100W	GY6,35	105	C	2000	10	04033
150W	GY6,35	158	C	2700	10	04034
250W	GY6,35	265	C	4500	10	04035

Maße:	Ø/mm	Länge
10W - 20W	9	31
35W - 100W	12	44
150W - 200W	14	50

Import ***Halogenstifte*** **- 12V - für Backofen / QT9-te**

Øt / h = 2.000 Std. - über 450°C

12V



Leistung	Sockel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
10W	G4	11	C		5	15123
20W	G4	23	C		5	15124

Nicht für die Allgemeinbeleuchtung

Maße:	Ø/mm	Länge
10W - 20W	9	31

Import ***Ovenlampe*** **230 - 240V / Sockel GZ5,3**

2800K - 400° für Backofen



Spannung	Leistung	Sockel	Ø/mm	Länge	VE	Art.-Nr.
230/240V	25W	GZ5,3	14	60	5	15221

Nicht für die Allgemeinbeleuchtung

Halogenlampen
- Stecksockellampen 230V -

OSRAM

***Halopin ECO* - Sockel G9 - / QT14**
bis zu 20% Energieeinsparung gegenüber Standard
dimmbar - Farbtemperatur ca. 2.800K
Øt / h = 2.000Std.



230V

Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
20W	25W	20	**D**	235	20	66720 ECO
33W	40W	33	**D**	460	20	66733 ECO
48W	60W	48	**D**	740	20	66748 ECO
60W	75W	60	**D**	980	20	66760 ECO

Lichtfarbe: 2800K/ warmweiß — Maße: Ø/mm 14 — Länge 43
Øt / h = 2.000h

mlight

Halogen - G9- Ecolampe - klar / QT14 / Sockel G9 / 230V

230V



Leistung	konv.	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
18W	25W	18	**C**	235	10	01-2243
28W	36W	28	**C**	370	10	01-2244
42W	55W	42	**C**	630	10	01-2245
53W	70W	53	**C**	840	10	01-2246

Lichtfarbe: 2700K/ warmweiß — Maße: Ø/mm 13 — Länge 46
Øt / h = 2.000h

OSRAM

***Decopin* - G9 - für Netzspannung - UV-Filter / QR-LP 41 / 230V**
Øt / h = 2.000 Std. - dimmbar
2700 K Farbtemperatur



230V



Leistung	Winkel	kWh/1000h	EEL	Lumen	VE	Art.-Nr.
40W	40°	40	**D**	310	10	40211

Lichtfarbe: 2700K — Maße: Ø/mm 41,5 — Länge 43