LED Leuchtmittel
AGL

mlight



Auslaufartikel

AGL A60 / 240° / Sockel E27 **DIMMBAR** (100% - 10%)

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	12W	1055	12	2700	10	01-9201

Lebensdauer: 30.000h Ra > 80 Maße: Ø: 60mm / Länge: 118mm

Vergleichswerte: 12W -> 75W konv.

mlight



AGL A60 / 240° / Sockel E27 **DIMMBAR** (100% - 10%)

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	10,8W	1055	11	2700	10	01-9202
A+	10,8W	1100	11	4000	10	01-9235
A+	10,8W	1100	11	6500	10	01-9236

Lebensdauer: 30.000h Ra > 80 Maße: Ø: 60mm / Länge: 110mm

Vergleichswerte: 10,8W -> 75W konv.

mlight



AGL A60 / 240° / Sockel E27 **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	5,8W	470	6	2700	10	01-9226
A+	8,5W	806	9	2700	10	01-9227

Lebensdauer: 30.000h Ra > 80 Maße: Ø: 60mm / Länge: 108mm

Vergleichswerte: 5,8W -> 40W konv. / 8,5W -> 60W konv.

Immolux



AGL A55 / A60 /360° / Sockel E27 **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	4W	340	4	2700	10	IMC0400011
A+	6W	510	6	2700	10	IMC0600041

Lebensdauer: 10.000h Ra > 77

Maße:	Ø	Länge
4W	55mm	109mm
6W	60mm	110mm

Vergleichswert: 4W -> 30W konv.

Vergleichswert: 6W -> 45W konv.

NCC Design



AGL A60 / 360° / Sockel E27 **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	5W	470	5	2700	10	600338
A+	7W	638	7	2700	10	600339

Lebensdauer: 25.000h Ra > 80 Maße: Ø: 60mm / Länge: 108mm

Vergleichswerte: 5W -> 40W konv. / 7W -> 48W konv.

LED Leuchtmittel
Kerze / Tropfen / Miniglobe

mlight



Kerze C35 / 200° / Sockel E14

NICHT dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	3W	245	3	2900	10	01-8939
A+	4W	320	4	2900	10	01-9147

Lebensdauer: 30.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
3W	38mm	106mm
4W	38mm	106mm

Vergleichswert: 3W -> 25W konv.
Vergleichswert: 4W -> 30W konv.

mlight



Windstoss-Kerze / 200° / Sockel E14

NICHT dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	3W	250	3	2700	10	01-9205

Lebensdauer: 30.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
	37mm	128mm

Vergleichswert: 3W -> 25W konv.

mlight



Tropfen P45 / 200°/ Sockel E14

NICHT dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	3W	250	3	2900	10	01-8941
A+	4W	320	4	2900	10	01-9145

Lebensdauer: 30.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
3W	45mm	78mm
4W	45mm	78mm

Vergleichswert: 3W -> 25W konv.
Vergleichswert: 4W -> 30W konv.

mlight



Tropfen P45 / 200°/ Sockel E27

NICHT dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	3W	250	3	2900	10	01-9207
A+	4W	320	4	2900	10	01-9146

Lebensdauer: 30.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
3W	45mm	75mm
4W	45mm	75mm

Vergleichswert: 3W -> 25W konv.
Vergleichswert: 4W -> 30W konv.

mlight



Miniglobe G60 / 200°/ Sockel E27

NICHT dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	4W	320	4	2900	10	01-9217
A+	6W	450	6	2900	10	01-9218

Lebensdauer: 30.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
4W	60mm	93mm
6W	60mm	93mm

Vergleichswert: 4W -> 30W konv.
Vergleichswert: 6W -> 40W konv.

LED Leuchtmittel
Globelampen

mlight



Glaskolben

Globe 95mm / 200° / Sockel E27 **DIMMBAR** (100% - 10%)

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	13W	1055	13	2700	10	01-9198

Lebensdauer: 30.000h Ra > 80 Maße: Ø 95mm Länge 156mm
Vergleichswert: 13W -> 75W konv.

mlight



Glaskolben

Globe 120mm / 200° / Sockel E27 **DIMMBAR** (100% - 10%)

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	15W	1320	15	2700	10	01-9199

Lebensdauer: 30.000h Ra > 80 Maße: Ø 120mm Länge 156mm
Vergleichswert: 15W -> 100W konv.

Immolux 80mm



Globe G80 / 360°/ Sockel E27 **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	4W	360	4	2700	10	IMC0400031
A+	6W	540	6	2700	10	IMC0600011
A+	8W	680	8	2700	10	IMC0800021

Lebensdauer: 10.000h Ra > 77 Maße: Ø 80mm Länge 122mm
Vergleichswert: 4W -> 30W konv.
Vergleichswert: 6W -> 45W konv.
Vergleichswert: 8W -> 55W konv.

Immolux 95mm



Globe G95 / 360°/ Sockel E27 **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	6W	540	6	2700	10	IMC0600021
A+	8W	680	8	2700	10	IMC0800041

Lebensdauer: 10.000h Ra > 77 Maße: Ø 95mm Länge 138mm
Vergleichswert: 6W -> 45W konv.
Vergleichswert: 8W -> 55W konv.

Immolux 125mm



Globe G125 / 360°/ Sockel E27 **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	6W	540	6	2700	10	IMC0600031
A+	8W	680	8	2700	10	IMC0800031

Lebensdauer: 10.000h Ra > 77 Maße: Ø 125mm Länge 175mm
Vergleichswert: 6W -> 45W konv.
Vergleichswert: 8W -> 55W konv.

2700K - 3000K = warm / 4000K - 4200K = weiß
5000K - 6000K = kaltweiß

LED Leuchtmittel
Globelampen

BY-Lights



LED Stick 5W / 360° / Sockel E27 **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	5W	320	5	2100	5	35513

Lebensdauer: 30.000h Ra > 80 Maße: Ø Länge

Vergleichswert: 4W -> 30W konv. 35mm 143mm

Ein Stick + eine Glaskuppel ergeben ein Leuchtmittel

BY-Lights



100mm Globe Gläser für Kombination mit LED Stick

D/mm	Ausführung	VE	Art.-Nr.
100	Eiskristall klar	5	35514
100	Eiskristall bernstein	5	35516
100	Krokoeis klar	5	35517
100	Krokoeis gold	5	35519

Maße: Ø Länge

100mm 117mm



125mm Globe Gläser für Kombination mit LED Stick

D/mm	Ausführung	VE	Art.-Nr.
125	Eiskristall klar	5	35520
125	Eiskristall bernstein	5	35521
125	Krokoeis klar	5	35522
125	Krokoeis gold	5	35523

Maße: Ø Länge

125mm 141mm





2700K - 3000K = warm / 4000K - 4200K = weiß
5000K - 6000K = kaltweiß