LED Leuchtmittel
Linienlampen

Die LED-Röhren können 1:1 gegen Leuchtstofflampen (KVG-/ VVG-Betrieb) ausgetauscht werden. Lediglich der Starter ist gegen die mitgelieferte Starterbrücke zu ersetzen. NICHT zum Betrieb am EVG.

Die 10W, 20W und 25W Röhren können +/- 90° am Sockel justiert werden. Sind damit weitestgehend unabhängig von der Einbaulage.
Auch sind die 10W-Röhren (61-1030, 61-1031, 61-1032) für Duo- oder Tandemschaltung verwendbar. Acrylrohr - IP20 Abstrahlwinkel: 270° (alle Röhren)

mlight

LED Röhre 28mm / Sockel G13 — **NICHT** dimmbar !



	EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
600mm	A+	10W	800	10	2700	5	61-1030
	A+	10W	850	10	4000	5	61-1031
	A+	10W	900	10	6500	5	61-1032
1200mm	A+	20W	1600	20	2700	5	61-1033
	A+	20W	1700	20	4000	5	61-1034
	A+	20W	1800	20	6500	5	61-1035
1500mm	A+	25W	2100	25	2700	5	61-1036
	A+	25W	2200	25	4000	5	61-1037
	A+	25W	2300	25	6500	5	61-1038
1500mm	A+	30W	3000	30	2700	5	61-1016
	A+	30W	3100	30	4100	5	61-1017
	A+	30W	3200	30	6500	5	61-1018

Lebensdauer: 30.000h — Ra > 80

	Maße:	Ø	Länge
Vergleichswert: 10W -> 18W konv.	10W	28mm	600mm
Vergleichswert: 20W -> 36W konv.	20W	28mm	1200mm
Vergleichswert: 25W -> 58W konv.	25W	28mm	1500mm
Vergleichswert: 30W -> 58W konv.	30W	28mm	1500mm

mlight



LED Linienlampe T30 / Sockel S14s — **DIMMBAR** (100% - 10%)*

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	5W	300	5	2700	25	01-9256
A	8W	500	8	2700	25	01-9257
A	16W	1000	16	2700	25	01-9258

Lebensdauer: 25.000h — Ra > 80

	Maße:	Ø	Länge
Vergleichswert: 5W -> 35W konv.	5W	30mm	300mm
Vergleichswert: 8W -> 60W konv.	8W	30mm	500mm
Vergleichswert: 16W -> 120W konv.	16W	30mm	1000mm

mlight



LED Linienlampe T30 / Sockel S14d — **DIMMBAR** (100% - 10%)*

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A	8W	500	8	2700	25	01-9259

Lebensdauer: 25.000h — Ra > 80

	Maße:	Ø	Länge
Vergleichswert: 8W -> 60W konv.	8W	30mm	500mm

*) Dimmung mit Dimmermodul Eltako EUD61NPN

2700K - 3000K = warm / 4000K - 4200K = weiß
5000K - 6000K = kaltweiß

LED Leuchtmittel
Linienlampen

OSRAM



1 Sockel S14D
Glaskörper

LEDinestra / Sockel S14d — **DIMMBAR** (100% - 10%)

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A	6W	252	6	2700	5	9110335
A	9W	450	9	2700	5	1979216

Lebensdauer: 20.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
6W	29mm	300mm
9W	29mm	500mm

Vergleichswert: 6W -> 35W konv.
Vergleichswert: 9W -> 60W konv.

OSRAM



2 Sockel S14S
Glaskörper

LEDinestra / Sockel S14s — **DIMMBAR** (100% - 10%)

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A	6W	250	5	2700	5	9110311
A	9W	450	9	2700	5	1979193

Lebensdauer: 20.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
6W	29mm	300mm
9W	29mm	500mm

Vergleichswert: 6W -> 35W konv.
Vergleichswert: 9W -> 60W konv.

NCC Design



LED Linienlampe T30 / Sockel S14d — **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A	8W	500	8	2700	25	44186RNC

Lebensdauer: 25.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
8W	30mm	500mm

Vergleichswert: 8W -> 60W konv.

NCC Design



LED Linienlampe T30 / Sockel S14s — **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A	5W	300	5	2700	25	44134RNC
A	8W	500	8	2700	25	44133RNC

Lebensdauer: 25.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
5W	30mm	300mm
8W	30mm	500mm

Vergleichswert: 5W -> 35W konv.
Vergleichswert: 8W -> 60W konv.

LAES



LED Soffitte / Sockel S19 / 30x 310 — **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	7W	560	7	3000	10	983623

Lebensdauer: 20.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
	30mm	310mm

Vergleichswert: 7W -> 60W konv.

LAES



LED Soffitte / Sockel S15 / 25x 284 — **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A+	4W	270	4	3000	10	982770

Lebensdauer: 20.000h — Ra > 80

Maße:	Ø	Länge
	25mm	284mm

Vergleichswert: 4W -> 35W konv.

2700K - 3000K = warm / 4000K - 4200K = weiß
5000K - 6000K = kaltweiß