LED Leuchtmittel
Für den Projektbereich
(Hotel, Gaststätten, Krankenhaus, Büro usw.)

Perfect fit mit kleiner Camitalinse und CREE LED, Siligel sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung auf den Komponenten. Integrierte IC-Schaltung zur Vermeidung von Kurzschlüssen.
Geprüft gemäß Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG.
Die Pulverbeschichtung sorgt zusammen mit dem Alu-Körper für eine optimale Wärmeabfuhr

CAMITA



PAR16 / 230V / 36° / Sockel GU10 — **NICHT** dimmbar !

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A	5W	385	5	2800	10	8667447

Lebensdauer: 35.000h — Ra 82 — Maße: Ø 50mm, Höhe 56mm
Vergleichswert: 5W -> 50W konv.

Sehr weiches Streulicht im Lichtkegel und echte 2800K

CAMITA



PAR16 / 230V / 36° / Sockel GU10 — **DIMMBAR** (100% - 10%)

EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
A	5W	360	5	2800	10	8667454
A	5W	385	5	3000	10	8667461
A	5W	405	5	4000	10	8667478

Lebensdauer: 35.000h — Ra 82 — Maße: Ø 50mm, Höhe 56mm
Vergleichswert: 5W -> 50W konv.
Sehr weiches Streulicht im Lichtkegel und echte 2800K/3000K/4000K
Dimmbar mit allen gängigen Phasenan- / -abschnittdimmern

CAMITA



LED PAR16 Modul für Treiberbetrieb — **DIMMBAR** (100% - 10%)

	EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
24°	**A**	8W	550	8	2800	10	8667409
36°	**A**	8W	550	8	2800	10	8667416
60°	**A**	8W	550	8	2800	10	8667426

Lebensdauer: 50.000h — Ra 82 — Maße: Ø 50mm, Höhe 56mm
Vergleichswert: 8W -> 50W+ konv.
Sehr weiches Streulicht im Lichtkegel und echte 2800K
Dimmbar mit Treiber 8667430 (s.u.) / Pro Modul wir 1 Treiber benötigt

CAMITA



180mA Konstanstromtreiber für 8W LED-Modul

Leistung	I/mA	U max	VE	Art.-Nr.
8W	180	42V	10	8667430

Maße: Lx Bx H 115x 40x 30mm
Pro Modul wird 1 Treiber benötigt
Dimmbar mit allen gängigen Phasenan- / -abschnittdimmern

LED Leuchtmittel
Für den Projektbereich
(Hotel, Gaststätten, Krankenhaus, Büro usw.)

CAMITA



LED PAR16 Modul für Treiberbetrieb — DIMMBAR (100% - 10%)

	EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
24°	A	8,5W	600	9	2700	10	8667157
36°	A	8,5W	600	9	2700	10	8667164
60°	A	8,5W	600	9	2700	10	8667171

Lebensdauer: 50.000h **Ra 92** Maße: Ø Höhe
Vergleichswert: 8,5W -> 50W+ konv. 50mm 56mm
Sehr weiches Streulicht im Lichtkegel und echte 2700K
Dimmbar mit Treiber 8667188 (s.u.) / Pro Modul wir 1 Treiber benötigt

CAMITA



180mA Konstanstromtreiber für 8,5W LED-Modul

Leistung	I/mA	U max	VE	Art.-Nr.
9W	180	50V	10	8667188

Maße: Lx Bx H
Pro Modul wird 1 Treiber benötgt 135x 46x 30mm
Dimmbar mit allen gängigen Phasenan- / -abschnittdimmern

CAMITA



LED AR111 Modul für Treiberbetrieb — DIMMBAR (100% - 10%)

	EEL	Leistung	Lumen	kWh/1000h	Kelvin	VE	Art.-Nr.
24°	A	13W	850	14	2800	10	8667508
24°	A	13W	887	14	3000	10	8667515
38°	A	13W	850	14	2800	10	8667973
38°	A	13W	850	14	3000	10	8667287

Lebensdauer: 40.000h **Ra 92** Maße: Ø Höhe
Vergleichswert: 13W -> 60W+ konv. 111mm 49mm
Dimmbar mit Treiber 8667294 (s.u.) / Pro Modul wir 1 Treiber benötigt

CAMITA



330mA Konstanstromtreiber für 13W LED-Modul

Leistung	I/mA	U max	VE	Art.-Nr.
13W	330	42V	10	8667294

Maße: Lx Bx H
Pro Modul wird 1 Treiber benötgt 125x 40x 30mm
Dimmbar mit allen gängigen Phasenan- / -abschnittdimmern