Leuchtstofflampen
- U-förmig / Ringförmig -

NARVA **U-Form - Lichtfarbe 840 - weiß - Rohr-Ø 26mm**



Sockel **2G13**

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	4000	1350	23	8,0	12	472584
A	36W	4000	3350	42	8,0	12	474584
A	58W	4000	5250	68	12,0	12	475584

Øt / h = 5.000h (alle o.a. Lampen) Ra >80 (alle Lampen)

Maße (mm):	18W	36W	58W
Länge l1	310	607	765
Ø D	26	26	26



NARVA **U-Form - Lichtfarbe 830 - warmweiß - Rohr-Ø 26mm**



Sockel **2G13**

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	18W	3000	1350	23	8,0	12	472683
A	36W	3000	3350	42	8,0	12	474683
A	58W	3000	5250	68	12,0	12	475683

Øt / h = 5.000h (alle o.a. Lampen) Ra >80 (alle Lampen)

Maße (mm):	18W	36W	58W
Länge l1	310	607	765
Ø d	26	26	26



PHILIPS **TL-E Circular - Ringform - Lichtfarbe 840 - weiß - Rohr-Ø 27mm**




Sockel **G10q**

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	22W	4000	1300	24	8,0	12	467584
A	32W	4000	2375	35	8,0	12	468584
A	40W	4000	3200	44	8,0	12	469584

Øt / h = 9.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85

Maße (mm):	22W	32W	40W
Ø E	215	303	406
Ø I	157	246	347
Ø D	27	27	27



PHILIPS **TL-E Circular - Ringform - Lichtfarbe 830 - warmweiß - Rohr-Ø 27mm**




Sockel **G10q**

EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	32W	3000	2375	35	8,0	12	468683
A	40W	3000	3200	44	8,0	12	469683

Øt / h = 9.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85

Maße (mm):	32W	40W
Ø E	303	406
Ø I	246	347
Ø D	27	27



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer Stand 02.09.2015

Leuchtstofflampen
- Ringförmig -

OSRAM **Lumilux T9 C - Ringform - Lichtfarbe 827 - warmweiß extra**


Sockel **G10q**



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
B	22W	2700	1350	25	9,0	12	467682

Øt / h = 7.500h — Ra 80..89

Maße (mm):	32W
Ø d1	216
Ø d	29



PHILIPS **Starter**



Leistung	VE	Art.-Nr.
4 - 65 W	25	5915
4 - 22 W	25	5916

- T5 Ring - Betrieb nur am elektronischen Vorschaltgerät -

OSRAM **Lumilux T5 FC - Lichtfarbe 827 - warmweiß extra (2700K)**


Sockel **2GX13**



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	22W	2700	1900	25	3,8	12	40555-82
A+	40W	2700	3400	44	3,7	12	40556-82
A	55W	2700	4200	61	3,7	12	40557-82

Øt / h = 12.000h (alle o.a. Lampen) — Ra 80..89

Maße (mm):	22W	40W	55W
Ø d1	225	300	300
Ø d	16	16	16



OSRAM **Lichtfarbe 830 - warmweiß (3000K)**


Sockel **2GX13**



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	22W	3000	1900	25	3,8	12	40555-83
A+	40W	3000	3400	44	3,7	12	40556-83
A	55W	3000	4200	61	3,7	12	40557-83

Øt / h = 12.000h (alle o.a. Lampen) — Ra 80..89

Maße (mm):	22W	40W	55W
Ø d1	225	300	300
Ø d	16	16	16



Hg/mg = Quecksilbergehalt
Lampen müssen fachgerecht entsorgt werden

Øt / h = mittlere Lebensdauer

Leuchtstofflampen
- T5 Ring - Betrieb nur am elektronischen Vorschaltgerät

OSRAM **Lichtfarbe 840 - hellweiß (4000K)**


Sockel **2GX13**



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	22W	4000	1900	25	3,8	12	40555-84
A+	40W	4000	3400	44	3,7	12	40556-84
A	55W	4000	4200	61	3,7	12	40557-84

Øt / h = 12.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89

Maße (mm):	22W	40W	55W
Ø d1	225	300	300
Ø d	16	16	16



OSRAM **Lichtfarbe 865 - tageslichtweiß (6500K)**


Sockel **2GX13**



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	22W	6500	1800	25	3,7	12	40555-86
A+	40W	6500	3300	44	3,7	12	40556-86
A	55W	6500	3990	61	3,7	12	40557-86

Øt / h = 12.000h (alle o.a. Lampen) Ra 80..89

Maße (mm):	22W	40W	55W
Ø d1	225	300	300
Ø d	16	16	16



PHILIPS **TL5 Circular - Lichtfarbe wie angegeben (3000K = 830/ 4000K = 840)**

Sockel **2GX13**



EEL	Leistung	Kelvin	Lumen	kWh/1000h	Hg/mg	VE	Art.-Nr.
A	60W	3000	5000	66	2,5	10	40558
A	60W	4000	5000	66	2,5	10	40559

Øt / h = 12.000h (alle o.a. Lampen) Ra 85

Maße (mm):	60W
Ø E	379
Ø I	346
Ø D	16

